



## Transverse 820.450 DGS



### CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická stíповá pásová píla s automatickou hydraulickou reguláciou prítlaku. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým otáčaním ramena výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom, ovládacím digitálnym panelom na samostatnom stojane, zásobníkom na piliny, tvrdokovovým vedením pásu a špeciálne tvarovaným hydraulickým zverákom.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Najmenší rezaný priemer                        | Ø 10 mm               |
| Dĺžka najkratšieho zbytku                      | 30 mm                 |
| Ložná výška materiálu                          | 760 mm                |
| Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka) | 6470 x 41 x 1,3       |
| Výkon pohonu pásu                              | 4 kW                  |
| Rýchlosť pásu                                  | 20 / 90 m/min         |
| Celkový inštalovaný výkon                      | 8,2 kVA               |
| Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)         | 1600 x 3750 x 2487 mm |
| Hmotnosť                                       | 2800 kg               |

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

| Uhol  |       |           |           |           |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 0°    | Ø 500 | 810 x 500 | 820 x 500 | 500 x 500 |
| R 45° | Ø 500 | 560 x 500 | 560 x 500 | 500 x 500 |
| R 60° | Ø 360 | 360 x 500 | 360 x 500 | 360 x 360 |
| L 45° | Ø 500 | 560 x 500 | 560 x 500 | 500 x 500 |
| L 60° | Ø 360 | 360 x 500 | 360 x 500 | 360 x 360 |